

MACHINE A COUDRE

Marque : **Telemac**

Modèle : TLC550

MACHINE À COUDRE RAPIDE À POINT NOUÉ, UNE AIGUILLE

Cette machine à point noué et crochet rotatif est dotée d'un mécanisme spécial pour la formation du point. Son système d'entraînement réduit les variations de longueur du point pouvant résulter des changements de vitesse et du sens de la couture. L'arbre du bras et celui du crochet sont entraînés par un ensemble de pignons.

La lubrification est entièrement automatique, le réglage du point se fait très facilement par bouton moleté et le point d'arrêt par simple levier.

Les TLC550 sont conçues pour les tissus fins, moyens et lourds, selon le modèle choisi.

Les modèles TLC550-H et TLC550-B sont particulièrement recommandés pour les matériaux moyens à lourds tels que le cuir, la toile, etc.



Modèle Model		TLC550	TLC550-H	TLC550-B	TLC550-HL	TLC550-BL
Vitesse de couture max. Max. sewing speed		5000 rpm	3500 rpm	3000 rpm	3500 rpm	3000 rpm
Longueur du point Stitch length		0 - 5 mm	0 - 7 mm	0 - 8 mm	0 - 7 mm	0 - 8 mm
Course barre à aiguille Needle bar stroke		31,8 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Pied presseur Presser foot lift	A la main By hand	5,5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
	Au genou By knee	13 mm				
Taille de l'aiguille Needle size		DBx1 9 [#] - 16 [#]	DBx1 18 [#] - 24 [#]			
Griffe Feed dog		3 rangées de dents 3 rows of teeth			Pied roulette Ø15 Ø15 roller presser foot	
Crochet rotatif Rotating hook		Crochet auto-lubrifié Auto lubricated hook	Crochet large auto-lubrifié Auto lubricated large hook	Crochet auto lubrifié Auto lubricated hook	Crochet large auto-lubrifié Auto lubricated large hook	
Lubrification Lubrication		Lubrification automatique Auto lubricated				
Moteur Motor		Moteur à embrayage 370W 370W clutch motor				