



MACHINE A COUDRE

Marque : **Telemac**

Modèle : TLC20518-M

MACHINE À COUDRE RAPIDE À POINT NOUÉ, DOUBLE AIGUILLE FIXE

TLC20518-M-D
TLC20518-B

Cette machine à deux aiguilles réalise une double rangée de points noués. Le crochet rotatif monté sur un arbre vertical auto-lubrifié permet de capturer la boucle formée par le fil. L'entraînement synchronisé de la barre à aiguille et des griffes assure une couture régulière et prévient le glissement des épaisseurs de tissu à assembler. Le réglage du point se fait facilement par l'intermédiaire d'un bouton moleté, et la commande du point d'arrêt par simple levier. Les arbres du bras et du crochet sont supportés par des roulements à billes. Avec une courroie crantée pour assurer une parfaite synchronisation et une pompe immergée pour la lubrification, cette machine est particulièrement recommandée pour la couture des chemises, uniformes, vêtements de travail, salopettes, lingerie, jeans, etc. La TLC20518-M-D est équipée d'un servo moteur électronique et dispose de fonctions telles que la coupe automatique du fil, la position automatique de l'aiguille et la programmation du point. C'est une machine très performante pour une couture de qualité.



Modèle <i>Model</i>	TLC20518-M	TLC20518-M-D	TLC20518-B
Application <i>Sewing material</i>	Fin à moyen-lourd <i>Light to medium-heavy weight</i>		Moyen à lourd <i>Medium to heavy weight</i>
Vitesse de couture max. <i>Max. sewing speed</i>	4000 rpm		3000 rpm
Longueur du point <i>Stitch length</i>	0 - 5 mm		0 - 7 mm
Course barre à aiguille <i>Needle bar stroke</i>	33,4 mm		35 mm
Pied presseur <i>Presser foot lift</i>	A la main <i>By hand</i>	7 mm	
	Au genou <i>By knee</i>	13 mm	
Taille de l'aiguille <i>Needle size</i>	DPx5 11 [#] - 14 [#]		DPx5 18 [#] - 22 [#]
Crochet rotatif <i>Rotating hook</i>	Crochet vertical auto-lubrifié <i>Standard vertical-axis hook with self-lubrication</i>	Crochet auto-lubrifié (coupe-fil) <i>Auto lubrication hook (thread trimming)</i>	Crochet large avec canette tire-fil <i>Large hook with bobbin thread pull-back</i>
Lubrification <i>Lubrication</i>	Lubrification automatique <i>Auto lubricated</i>		
Coupe-fil automatique <i>Auto trimmer</i>	Non <i>No</i>	Oui <i>Yes</i>	Non <i>No</i>
Moteur <i>Motor</i>	Moteur à embrayage 370W <i>370W clutch motor</i>	Moteur à vitesse variable <i>Speed adj. motor</i>	Moteur à embrayage 370W <i>370W clutch motor</i>
Ecartement des aiguilles <i>Needle gauge</i>	Standard 6,4mm Spécial 2,4 3,2 4 4,8 5,6 8 9,5 12,7 16 19 25,4 28,6 32 38mm Standard 6,4mm Special 2,4 3,2 4 4,8 5,6 8 9,5 12,7 16 19 25,4 28,6 32 38mm		