

MACHINE A COUDRE

Marque : **Telemac**

Modèle : TLC128-M-D3

MACHINE A COUDRE RAPIDE A POINT NOUE AVEC COUPE-FIL AUTOMATIQUE

TLC128-H-D3

TLC128-B-D3

Les machines de la série TLC128-D3 sont pourvues d'un système coupe-fil automatique, d'un positionneur d'aiguille, d'un ensemble de programmes et de fonctions, ainsi que d'un racleur de fil. Cette série est destinée à la confection de chemises, uniformes et sports-wear. Elle convient aussi aux tissus lourds, à la maroquinerie (portefeuilles, sacs à main, chaussures, etc.) et peut être adaptée à l'application des étiquettes, poches, poignets de manche, etc.

La machine peut être équipée d'un moteur électromagnétique ou d'un servo-moteur.



Modèle <i>Model</i>		TLC128-M-D3	TLC128-H-D3	TLC128-B-D3
Application <i>Sewing material</i>		Fin, moyen-lourd <i>Thin, medium-heavy</i>	Lourd <i>Heavy</i>	Lourd <i>Heavy</i>
Vitesse de couture max. <i>Max. sewing speed</i>		5000 rpm	3500 rpm	3000 rpm
Longueur du point <i>Stitch length</i>		0 - 4 mm	0 - 7 mm	
Pied presseur <i>Presser foot lift</i>	A la main <i>By hand</i>	5 mm	6 mm	
	Au genou <i>By knee</i>	13 mm		
Taille de l'aiguille <i>Needle size</i>		DBx1 9 [#] - 16 [#]	DBx1 18 [#] - 24 [#]	
Crochet (coupe-fil) <i>Hook (thread trimming)</i>		Standard <i>Standard</i>	Tissu lourd <i>Heavy material</i>	Crochet large <i>Big hook</i>
Point d'arrêt <i>Reverse feeding system</i>		Oui Yes		
Racleur de fil <i>Thread wiper</i>		Oui Yes		Non No
Marche arrière <i>Touch-back system</i>		Oui Yes		
Lubrification <i>Lubrication</i>		Lubrification automatique <i>Auto lubricated</i>		
Système coupe-fil <i>Way of thread trimming</i>		Lame gauche mobile, lame droite fixe <i>Rotating left knife, fixed right knife</i>		
Boîte à canette <i>Bobbin case</i>		Boîte à canette avec ressort de freinage <i>Bobbin case with anti-idle-rotation spring</i>		